




Przekrój konstrukcyjny I-I



Przekrój konstrukcyjny II-II




Przekrój konstrukcyjny III-III




SKALA 1:25


SZCZEGÓŁ "A"




SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ



LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa, beżowa, koloru szarego na jezdni, typu cegietka o wym. 20x10cm; na zjazdach koloru czerwonego;
2 - 6cm - kostka brukowa betonowa, fazowana, kolor grafitowy, typu cegietka o wym. 20x10cm;
3 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
4 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
5 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
6 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
8 - 15cm - grunt stabilizowany cementem C1,5/2;
9 - 10cm - grunt stabilizowany cementem C1,5/2;
10 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 15cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.
11 - dren francuski z kruszywa naturalnego frakcji 32/63mm owinięty w geowłókninę igłowaną o gramaturze 100g/m² (geowłókninę układać z zakładem 50cm od górnego brzegu).

Krawężniki:

- A - krawężnik betonowy uliczny 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +12cm);
B - krawężnik betonowy opornik 12x25x100cm (światło -1cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;
C - obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +4cm/-1cm);

Magdalena Kłos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice				
Inwestor: Gmina Karnice, Nadmorska 7, 72-343 Karnice				
Nazwa:	Przebudowa ul. Pocztowej w Karnicach			
Adres inwestycji:	powiat gryficki gmina Karnice obręb Karnice działki o numerach ewidencyjnych 55/23			
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		skala: 1:50	Nr rys.: 3
Projektowała:	mgr inż. Magdalena Kłos	ZAP/0275/PWB/D/21	grudzień 2023r.	