

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DZ. 100, 184 W MIEJSCOWOŚCI  
DOMACHOWO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH DZ. 100, 184 W MIEJSCOWOŚCI DOMACHOWO				
I		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,53
2	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00
3	KNR 2-31 140604	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	3,00
4	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. (6-10 cm)	m	24,12
II		D-04.00.00 PODBUDOWA		
5	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	2 639,09
6	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	976,46
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2 639,09
8	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1 701,32
9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	1 701,32
10	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu klasy C6/8	m <sup>2</sup>	789,10
III		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA		
11	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	789,10
12	KNR 13-12 1501-01 analogia	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm na podsypce piaskowej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	802,88
13	KNR 2-31 0114-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 16cm -dotyczy zaklinowania płyt żelbetowych i poboczy	m <sup>2</sup>	898,44
IV		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC		
14	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	24,12
15	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod opornik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,57
16	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,12
17	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	347,54
18	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod opornik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	22,59
19	KNR 2-31 0403-03	Opornik betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	347,54
V		POZOSTAŁE KOSZTY		
20	COR kalk. Własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1,00
Razem dział: POZOSTAŁE KOSZTY				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT ( zł )				
Podatek VAT ( zł )				
Ogółem wartość kosztorysowa robót ( zł )				